

LES + SÉCURITÉ

ULTRA RÉSISTANTE

Fixation des échelons par sertissage indémontable et indéformable. Montants rectangulaires de 24 mm de largeur.

STABLE

Stabilisateurs latéraux. Sabots crantés antidérapants.

ULTRA ROBUSTE

Basculeur en fonderie d'aluminium à l'enclenchement et au blocage simple. Corde traitée anti UV pour une bonne tenue dans le temps.

LES + CONFORT

CONFORTABLE

Échelons carrés striés antidérapants de 30 x 30 mm.


FACILE D'ACCÈS

Espacement de 28 cm entre les échelons.

LE + MANIPULATION

DÉPLOIEMENT FACILE

Roulettes d'extrémité.



ÉCHELLE COULISSE CORDE 3 PLANS ULTRA PRO

L'échelle au plus haut niveau !

EXTÉRIEUR

Accéder à la toiture...

HAUTEUR D'ACCÈS
de 4,44 m
à 11,99 m



POLYVALENTE

2 positions



En appui



En appui déployée

UTILISATEURS

| Hauteur d'accès maxi position appui (m) | Hauteur d'accès maxi position appui déployée (m) | Nombre d'échelons | Largeur avec stabilisateurs déployés (cm) | Poids (kg) |
|---|--|-------------------|---|------------|
| 4,44 | 9,47 | 3 x 12 | 135 | 32 |
| 5 | 10,31 | 3 x 14 | 135 | 40 |
| 5,56 | 11,99 | 3 x 16 | 135 | 42,5 |

MAGASINS

| Référence | Code EAN | PRODUIT FERMÉ | | | Hauteur échelle déployée (m) | Nombre de produits maxi par palette |
|-----------|---------------|---------------|--------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------------|
| | | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Profondeur (cm) | | |
| 01263412 | 3178740188382 | 360 | 79 | 19,48 | 8,57 | 5 |
| 01263414 | 3178740188399 | 416 | 79 | 19,48 | 9,41 | 5 |
| 01263416 | 3178740188337 | 472 | 79 | 21,65 | 11,09 | 5 |