LES O SÉCURITÉ

ULTRA RÉSISTANTE

Fixation des échelons par sertissage indémontable et indéformable. Montants rectangulaires de 24 mm de largeur.



STABLE

Base évasée. Sabots crantés antidérapants.



SÉCURISANTE

Bras rigides anti écartement. Verrous de maintien du plan coulissant.



ROBUSTE

Articulations en fonderie d'aluminium nervurées permettant une mise en place facile (ouverture automatique).



LES • CONFORT

CONFORTABLE

Échelons carrés striés antidérapants de 30 x 30 mm.



FACILE D'ACCÈS

En appui Décalage de niveau

En appui Décalage de niveau

1 échelon maxi

déployée

1 échelon maxi

Espacement de 28 cm entre les échelons.

POLYVALENTE

Modèles de moins de 3 mètres : 5 positions

Modèles de plus de 3 mètres : 5 positions

Autostable

déployée





UTILISATEURS				
Hauteur d'accès maxi position autostable déployée [m]	Hauteur d'accès maxi position appui déployée [m]	Nombre d'échelons	Largeur base évasée (cm)	Poids (kg)
4,27	6,03	3 x 8	92	14,6
5,11	6,87	3 x 9	100	19,2
5,95	7,71	3 x 10	109	21,4
6,51	8,83	3 x 12	118	25,2
	Hauteur d'accès maxi position autostable déployée [m] 4,27 5,11	Hauteur d'accès maxi position autostable déployée [m] 4,27 6,03 5,11 6,87 5,95 7,71	Hauteur d'accès maxi position autostable déployée [m] Hauteur d'accès maxi position appui déployée [m] Nombre d'échelons 4,27 6,03 3 x 8 5,11 6,87 3 x 9 5,95 7,71 3 x 10	Hauteur d'accès maxi position autostable déployée (m) Hombre (m) H

^{*} Modèle équipé de sangles et non de bras rigides.

ÉCHELLE **TRANSFORMABLE 3 PLANS** ULTRA PRO

L'échelle ultra performante!

EXTÉRIEUR

Tailler, élaguer...

















> Pour les accessoires associés : voir page 59